

	型号	SF400
	产品外观	
基本规格	芯片尺寸	(0.65英寸) 对角线(16:9宽高比)
	显示方式	DLP™芯片x1, DLP™ 投影系统
	像素	2073600 (1920x1080)像素
	物理分辨率	1080P , 1920x1080
	激光器	88W MCL
	亮度	3500
	动态对比度 (通断比)	100,000:1
	JBMA均匀度	95%
	光源寿命	高亮度下: 20,000 H/节能模式下: 25,000 H
	投射比	0.233
	聚焦范围	电动70“--120” (70寸-100寸清晰)
	变焦倍率	NA
	画面尺寸(聚焦清晰)	100吋
	镜头调节	电动聚焦
	投影偏移	NA
	色轮	荧光粉色轮
	色轮转速	7200转/分
	色彩空间	>90% REC709
	梯形调整	二维, 垂直/水平方向 +/- 30度
	画面宽高比	16:9
	最高支持分辨率	支持到WUXGA 1920×1200
	功耗	190W +/- 10%
	待机功耗	<0.5W
端口	输入端口	RGB IN×2、HDMI×1
	输出端口	RGB OUT×1、H/P OUT×1、12V DC OUT×1、喇叭 (内置喇叭) ×1
	控制端口	Mini USB×1、RS232 input×1
机构尺寸	红外遥控感应	1方向
	净重	<6.75KG
	尺寸 (宽x高x深)	435mm×314mm×159mm
	噪音(典型)	正常模式: 34dB 节能模式: 32dB
	外壳材质	塑料
	外观颜色	白
	镜头居中	Yes
	I/O后侧	Yes
	KEYPAD 后方	上盖前方
	进/出风口	左进风 右出风
	遥控	有
	外箱Carton	彩盒或环保外箱
	电源线PWR Cord (by region)	x 1

包装盒和 配件	PC线Signal (D-sub) cable	x 1
	说明书User's manual	x 1
	HDMI cable	x 1
	干燥剂	x 1
	合格证	x 1
	保修卡Warranty card (by region)	x 1